

構造体強度補正值 $_{28}S_{91}$ の気温による補正期間【福井・丹南地区】

福井県生コンクリート工業組合

1. (打込みから 28 日間までの予想平均気温)

月		1	2	3	4	5	6	
N	補正值 $_{28}S_{91}$	11/18 6		3/8 3/9	3			11/17
BB		10/21 6		4/1 4/2	3			10/20
H		12/9 6	2/16 2/17	3			12/8	

月		7	8	9	10	11	12
N	補正值 $_{28}S_{91}$	3/9 3		11/17 11/18		6	3/8
BB		4/2 3	10/20 10/21		6		4/1
H		2/17 3	12/8 12/9		6	2/16	

2. (暑中コンクリートの構造体強度補正值 $_{28}S_{91}$ の適用期間・・・日平均気温の平年値が 25℃を超える期間)

月	7	8	9	10	11	12
補正值 $_{28}S_{91}$	7/14 6	9/4				

3. (寒中コンクリートの適用期間・・・打込み日を含む旬の日平均気温が 4℃以下の期間)

月	1			2			3			4			5			6			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
旬の平均気温	3.7	3.1	2.4	2.7	3.5	4.3	5.1	6.9	8.2	10.7	12.8	14.8	16.8	17.3	18.9	20.6	21.8	22.6	
適用期間	1/1			2/20															

※・・・構造体強度補正值 $_{28}S_{91}$ については、上記 1. 打込みから 28 日間までの予想平均気温の表を参照願います。